GH型回转式格栅除污机

产品简介



有效栅宽B_1(mm)	B_1=B-160

流量 $10^4m^3/d$	间距 (mm)												
	50	4.26	5.6	6.90	8.28	9.47	10.58	12.23	13.50	14.80	16.18	18.7	20.21
	60	4.40	5.78	7.10	8.52	9.94	11.17	12.55	13.87	15.25	16.57	19.4	20.85
	70	4.47	5.80	7.29	8.83	10.05	11.43	12.82	12.25	15.58	16.94	19.75	21.3

型号	GH-II-3000	GH-II-3200	GH-II-3400	GH-II-3600	GH-II-3800	GH-II-4000	GH-II-4200	GH-II-4400	GH-II-4600	GH-II-4800	GH-II-5000
电机功率(kw)	2.2-3.0						3.0-4.0				
安装角度(a)	60°-85°										
栅耙运动线速度(m/min)	3（或用户自定）										
设备宽B(mm)	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
有效栅宽B1(mm)	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800				

90	20.86	22.46	24.06	26	27.27	28.88	30.48	32.09	33.69	35.30	36.90
150	22.54	24.06	25.6	27.2	28.41	30.08	31.75	33.42	35.09	36.77	38.44

订货说明

1、用户订货时
钢）、防腐要求（常
2、安装角度75

请注明槽宽、槽深、安装角度、耙齿间隙、排渣高度（常规高度1m）、材质要求（常规碳
规油漆防腐）、电控要求。
，未注明均按此供货。

4、本公司已为合作供应商

型安装及土建预埋

